

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9384 ESD-Eurokastenwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller. 5 Etagenrahmen mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1240
Ladeflächenbreite (mm)	610
Etagenhöhen (mm)	317, 617, 917, 1217, 1517
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	1372
Gesamtbreite (mm)	685
Gesamthöhe (mm)	1686
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	123
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976493848