



Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9390 ESD-Eurokastenwagen

Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. 3 Etagenrahmen für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Nabenhügel mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	820
Ladeflächenbreite (mm)	610
Etagenhöhen (mm)	238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	935
Gesamtbreite (mm)	666
Gesamthöhe (mm)	1101
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	38
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976493909