








Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12




Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
225AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 2.179 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - <i>Title</i> Axial Bohr und Fräskopf <i>Axial drilling and milling head</i>	EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - <i>No.</i> 40.3025CTXIM#01	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS095781 REV: -/A MNR. 217893	 QR
-------------------------	---	---	--	--	--