#### Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher















**Teilenr:** 05074739001 **Artikel-Nr:** 7440/41/42

**Abmessung:** 255x210x62 mm

**Gewicht:** 1145 g **Ursprungsland:** CZ

**Zolltarifnr.:** 82079030



- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Hex-Plus, TORX® und TORX PLUS® Bits
- Im stabilen Koffer

Wera Drehmomentschraubendrehersatz. Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Ein Drehmomentschraubendreher mit Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.
















#### Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher







Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

# Einfache Einstellung



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

## **Gute Ablesbarkeit**



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

# Messgenauigkeit

# ±6%

Messgenauigkeit ± 6 % (Artikel 1430: ± 10 %) nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

## Variabel




Variabel durch blitzschnellen Bitoder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

# Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

## Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

## 7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm, 27-teilig

#### Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



## Satz-Inhalt:

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm



05074700001 1x 7440 x 0,3-1,2 Nm 05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7442 x 3,0-6,0 Nm



05074702001 1x 7442 x 3,0-6,0 Nm

#### 867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm



05066301001 TX 6 x 25 mm 1x TX 7 x 25 mm 05066302001 1x TX 8 x 25 mm 05066303001 1x TX 9 x 25 mm 05066304001 1x TX 10 x 25 mm 05066305001 1x TX 15 x 25 mm 05066308001 1x TX 20 x 25 mm 05066310001 1x TX 25 x 25 mm 05066312001 1x 05066315001 TX 30 x 25 mm 1x

#### 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm



6 IP x 25 mm 05066274001 1x 05066276001 7 IP x 25 mm 1x 8 IP x 25 mm 05066278001 1x 05066279001 9 IP x 25 mm 1x 10 IP x 25 mm 05066280001 1x 15 IP x 25 mm 05066282001 1x 20 IP x 25 mm 05066284001 1x 25 IP x 25 mm 05066286001 1x 30 IP x 25 mm 05066288001 1x

# 840/1 Z Bits, 2 x 25 mm



1x 2 x 25 mm 05056305001 05056310001 2,5 x 25 mm 1x 05056315001 1x 3 x 25 mm 1x 4 x 25 mm 05056320001 1x 5 x 25 mm 05056325001 6 x 25 mm 05056330001 1x

Weblink

 $https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\_serie\_7400\_kraftform\_drehmomentschraubendreher\_7440\_41\_42.html$