



EAN:	4013288196552	Abmessung:	67x43x42 mm
Teilenr:	05078707001	Gewicht:	273 g
Artikel-Nr:	7782 C	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82079099

- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Einfaches Umschalten durch Drehknopf
- Nussverriegelung durch Druckknopf

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_knarren_7782_c.html

Wera - 7782 C
05078707001 - 4013288196552

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Einsteckwerkzeuge Knarren

Antrieb 14x18 mm

Kleiner Rückholwinkel


1/2"-Außenvierkant

Einfaches Umschalten




14x18 mm

Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°



1/2"

Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb.



Einfaches Umschalten durch Drehknopf.

Sichere Nussverriegelung

Chrom-Vanadium



Sichere Nussverriegelung über Druckknopf



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



inch



mm



mm



mm



mm



mm

05078707001	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0
-------------	-------	------	------	------	------	------	------

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschuessel_serie_einsteckwerkzeuge_einsteckwerkzeuge_knarren_7782_c.html

Wera - 7782 C

05078707001 - 4013288196552

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de