

IVC 60/30 TACT² LP

Industriesauger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktes Gerät mit Seitenkanalverdichter zur Absaugung trockener Materialien. Mit Filterabreinigung Tact² und Longopac® Entsorgungssystem.



Bestell-Nr.

1.576-115.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

EAN-Code		4054278224442
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	1,9
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	100
Gewicht inkl. Verpackung	kg	115,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Filter	Flachfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ im Lieferumfang enthalten.

**Sicheres Longopac® Entsorgungssystem**

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.



ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	4	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 x 23m	5	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
Andere Entleerhilfen				
Entleerhilfe Kran/-Gabelstapler Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Kran- und Staplerentleerung über Kurbelgetriebe. 452 mm Durchmesser, 260 kg maximale Tragkraft.	□
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörshalter	7	9.989-789.0	Universal-Zubehörshalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	□
Kabeltrommel 25 m (3 x 1,5 ²)	8	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörshalter 6.415-930.0.	□
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	9	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	□
Kruemmer Aluminium 45° DN50	10	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	11	9.989-896.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	12	9.989-897.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	13	9.989-898.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	14	9.989-899.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP 1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Karbon DN-F40	15	9.989-916.0		☐
Handgriff Karbon DN-F50	16	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	17	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	18	9.989-919.0		☐
Handgriff DN40	19	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	20	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl DN40	21	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff Edelstahl DN50	22	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	23	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	24	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	25	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	26	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	27	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	28	9.989-921.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	29	9.989-928.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	30	9.989-929.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	31	9.989-930.0		☐
	32	9.989-931.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	33	9.989-932.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	34	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	35	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	36	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	37	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	38	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	39	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	40	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	41	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	42	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



41-44



45, 49-50



46-47, 51



48



52-53



54



55, 102-103, 106



56-59

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	43	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	44	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	45	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	46	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	47	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	48	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	49	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	50	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	51	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	52	9.989-894.0		☐
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	53	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN70 auf DN50	54	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	55	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	56	9.989-962.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	57	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	58	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	59	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	60	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	61	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	62	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	63	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	64	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	65	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke,DN40 3 m	66	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	67	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	70	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN40 5 m	71	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	72	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	73	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	74	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	75	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	76	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	77	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	78	9.989-986.0		☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	79	9.989-987.0		☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	90	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	91	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	92	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	93	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	94	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	95	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	96	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	97	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	98	9.989-978.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN50 3 m	99	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	100	9.989-980.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	101	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	102	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	103	9.989-622.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	104	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	105	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	106	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	107	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	108	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	109	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	110	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	111	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	112	9.989-839.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	113	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	114	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	115	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	116	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	117	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	118	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	119	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN40	120	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	121	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	122	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	123	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	124	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	125	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	126	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Alu DN50	127	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	128	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	129	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	130	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	131	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	132	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	133	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	134	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	135	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	136	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	137	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent	138	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	139	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	140	9.989-869.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	141	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	142	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	143	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	144	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	145	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	146	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	147	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	148	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	149	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	150	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	151	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	152	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	153	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	154	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP

1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 500 mm DN50	155	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	156	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	157	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	158	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	159	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	160	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	161	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	162	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	163	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse IVC 877 mm DN70	164	2.642-864.0	Fahrbahndüse zur Reinigung großer Flächen. Höhenverstellbar bis zu +/- 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	165	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	169	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	170	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	171	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	172	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 x 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	173	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	174	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	175	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	176	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	177	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	178	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	179	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	180	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	181	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	182	9.989-855.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	183	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	184	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	185	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	186	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	187	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	188	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	189	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	190	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	191	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	193	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	194	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	195	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	196	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.