



#### **AKFH 18-5 AS Basis Set Fase**

Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse trifft auf optimales Zubehör für das Erstellen einer 45° Fase. Zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Bestellnummer: 7 138 05 61 00 0

#### **FEIN Vorteile**

- Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innenund Außenkanten sowie Konturverläufen.
- Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
- Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- > Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.

- Xompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- > COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- > Umfangreiches Zubehörprogramm für verschiedene Materialien wie Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.
- Überdurchschnittliche hohe Standzeit der Wendeschneidplatten durch 8-fache bzw. 16-fache Verwendbarkeit.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

#### Lieferumfang

- 1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° Fräskopf
- 3 Klemmschrauben SX
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 4 mm

- ✓ 1 Torx-Schraubendreher TX 15
- 1 Schneidpaste

✓ 1 10er Pack Wendeschneidplatten SX Fase für die universelle Anwendung (64302001010)

- 1 Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm (64303001010)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)



## Ausstattung

✓ Sanftanlauf

✓ Wiederanlaufschutz

✓ Drehzahlvorwahl

✓ Blockierüberwachung

✓ Elektronischer Überlastschutz

## Anwendung

Fasenlänge bis 5 mm bei 45°

Montage-Einsatz



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



#### Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-lonen / ProCORE Li- lonen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Leerlaufdrehzahl	2 400 - 7 500 min <sup>-1</sup>
Fasenlänge max. bei 45°	5 mm
Fasenhöhe max. bei 45°	3,5 mm
Fasenwinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fräskopfbestückung	3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

# VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	85 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	96 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	100 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg	3,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert 2 αhv 3- Weg	4,5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Anwendungsbeispiele









