

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply

Kein Trockenlauf / *No dry run* Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ


Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! Technische Daten – technical data

Weight = 3.668 [kg] $Torque\ max.\ (M1/M2) = 50 / 50\ [Nm]$

 $Speed\ max.\ (n1/n2) = 6000\ /\ 6000\ [1/min]$

Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head



Copyright *EWS Tool Technologies*Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Tool Technologies	EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
		IDENT: DEWS050623	REV: -/B
Nr No.			MNR.
40.40VX4LT15IK			177436

