


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| <p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> | <p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 2.384 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p> | <p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head</p> | <p>EWS Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No. 40.30VX3LT10IKC</p> | <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS148079</p> <p>REVISION: -/C</p> <p>MNR. 212333</p> |  <p>QR</p> |
|---|---|---|---|--|--|