

Produktdatenblatt

425 502 6

Splintentreibersatz „Exklusiv“

5-teilig



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Premium-Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Pulverbeschichtet
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- In Kunststoffkassette

Allgemein

Artikelnummer	425 502 6
EAN	4049002091537
Gewicht	570 g
Abmessung	198 x 115 x 40 mm
Verpackungsmaße	198 x 115 x 40 mm

Technische Daten

Ausführung	pulverlackiert mit 2K-Handschutz
Farbe	rot
Bestückung	5 Stk in Kunststoffkassette
Profil	8-kant

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

Bestückung

452 102 6	Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 2 mm, 10 mm
452 103 6	Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 3 mm, 10 mm
452 104 6	Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 4 mm, 10 mm
452 105 6	Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 5 mm, 10 mm
452 106 6	Splintentreiber "Exklusiv", Länge 150 mm, Ø 6 mm, 10 mm